





TEGERA® 166



Pour en savoir plus

Gant cuir de qualité, ajustement serré, travaux d'assemblage. Paume cuir vachette pleine fleur, protection optimale contre abrasions. Dos coton, respirabilité améliorée. Poignet auto-agrippant pour un ajustement plus sûr. Paume blanche, facilite la détection des salissures. EN 388:2016, 3011X

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Résistan
- Excellent ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Index renforcé
- Doigts et pouces renforcés
- Doigts pré-formés



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces secs, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assembage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, batiment travaux publics, travail d'installation, transports, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail dans l'industrie papetière

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

service, retail, transportation, building and construction, logistics, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention movenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d'assemblage, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de vachette

MATÉRIAU DESSUS Coton

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 230-250 mm

COLORIS Gris, Bleu, Noir, Blanc

PAIRES PAR: LOT/CARTON 12/60

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Coton, Latex

naturel





EN 420:2003 +A1:2009





POINTURE	RÉF.	EAN
7	166-7	7392626023758
8	166-8	7392626023765
9	166-9	7392626023772
10	166-10	7392626023789
11	166-11	7392626023796



 $Limavägen \, 28, \, SE-793 \, 32 \, Leks and, \, Sweden$ $Phone \, +46 \, (0) \, 247 \, 360 \, 00 \, | \, info@ejendals.com \, | \, order@ejendals.com \, | \, o$