



## TEGERA® 43001



Pour en savoir plus

Le plus vendu de nos gants de protection contre les coupures pour applications polyvalentes. Design et technologie CRF®, confort et protection contre les coupures. Revêt. PU sur paume, adhérence et longévité. Excellente adhérence sur surfaces sèches à légèrement humides. Emballage individuel. EN 388:2016, 4X42B

### CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Flexible
- Bonne préhension



**CRF®**

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

coupures, égratignures/lacérations

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

environnements à risques de coupures, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité &amp; inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, peinture, travail d'installation, travail d'ingénierie, transports, travail en entrepôt, travail en aéroport

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS****TYPE** Protection contre les coupures**CATÉGORIE** Cat. II**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Jauge 13, Technologie CRF®, Lycra®, Nylon, Polyester**LONGUEUR** 220-270 mm**DESIGN ADHÉRENCE** Finition lisse**COLORIS** Gris, Blanc**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 12/120**CONDITIONNEMENT** Conditionnement en vrac**ENDUCTION** Paume enduite**MATÉRIAU D'ENDUCTION** PU**TYPE DE POIGNET** Manchette tricotée**MATÉRIAU DU POIGNET** Textile**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977)** Résistance à la coupure de niveau B**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) TDM:** 5,8 N**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** HPPE, Nylon, Polyester, Elasthane**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** PolyuréthaneEN 420:2003  
+A1:2009EN 388:2016  
4X42B

Information/UIS

POINTURE	RÉF.	EAN
5	43001-5	7340118329109
6	43001-6	7340118320137
7	43001-7	7340118320144
8	43001-8	7340118320151
9	43001-9	7340118320168
10	43001-10	7340118320113
11	43001-11	7340118320120



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com