





JALAS[®] 1988



Entdecke mehr

FÜR KETTENSÄGE-ARBEITEN

Ein sportlicher und robuster Schutzstiefel (Stufe 2) für Arbeiten mit der Kettensäge. Mit GORE-TEX für 100 % Wasserdichtigkeit und Vibram[®] Laufsohle aus Nitril für sicheren Grip bei nassen und rutschigen Bedingungen. Mit Obermaterial aus Nubukleder, weichem Nappaleder und Funktionsgewebe für einen sportlichen Trekking-Look. Ausgestattet mit Stahl-Zehenkappe und weichem, textilem Nageldurchtrittschutz.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Bequem
- Leicht
- Gute Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Wasserdicht
- Stabilizator
- Kettensägen-Schnittschutz
- Gepolsterter Schaft







SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, kontakt mit kälte, nasse füße

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, ganzjähriger gebrauch, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, kalte bereiche, nasse bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Schmal/Normal

OBERMATERIAL Gummi, Spaltleder, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Stahl

MATERIAL FUTTER Polyamid

EINLEGESOHLE FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, Poron® XRD®


MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Orange













KONFORMITÄT

EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s)

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
39	1988-39	6408487540516
40	1988-40	6408487540547
41	1988-41	6408487540578
42	1988-42	6408487540608
43	1988-43	6408487540639
44	1988-44	6408487540660
45	1988-45	6408487540691
46	1988-46	6408487540721
47	1988-47	6408487540752



 $Limav\"{a}gen\, 28, SE-793\, 32\, Leksand, Sweden$ $Phone\, +46\, (0)\, 247\, 360\, 00\, |\, info@ejendals.com\, |\, order@ejendals.com\, |\, order@ej$