



Gant synthétique, latex,
paume enduite, granulé,
jauge 10, coton,
polyester, Cat. II, dos de
la main perméable à l'air,
paume imperméable,
usage général

TEGERA® 612



Pour en savoir plus

Gant synthétique, latex, paume enduite, granulé, jauge 10, coton, polyester, Cat. II, dos de la main perméable à l'air, paume imperméable, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible
- Résistant
- Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume imperméable
- Dos de la main perméable à l'air

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements mouillés, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

batiment travaux publics, travail de préparation des sols, travail sur béton, travaux agricoles, travail de réparation, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Coton, Polyester, Jauge 10

LONGUEUR 240-290 mm

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence frisé

COLORIS Noir, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Latex


TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton, Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Latex naturel



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
7	612-7	7340118355368
8	612-8	7340118355450
9	612-9	7340118355542
10	612-10	7340118355634
11	612-11	7340118355726

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com