



TEGERA® 722



Pour en savoir plus

Gant synthétique, nitrile, enduit aux 3/4, finition lisse, jauge 13, polyester, Cat. II, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Flexible
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Couleur à haute visibilité
- Paume et phalanges imperméables à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec les huiles, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, transports, travail dans l'industrie du bois, jardinage, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, Jauge 13

LONGUEUR 220-270 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Blanc, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

ENDUCTION Enduit aux 3/4

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile


TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
6	722-6	7392626057883
7	722-7	7392626057890
8	722-8	7392626057906
9	722-9	7392626057913
10	722-10	7392626057920
11	722-11	7392626057937

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com