



TEGERA® 860



Pour en savoir plus

Gant synthétique, 0,7-0,8 mm PU, paume enduite, finition lisse, jauge 13, nylon, Cat. II, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension
- Flexible
- Résistant
- Confortable
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Paume imperméable à l'eau et à l'huile
- Dos de la main perméable à l'air

PRÉVIENT DES RISQUES DE

cloques et ampoules, blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, peinture, travail d'installation, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Jauge 13

LONGUEUR 220-270 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
4121X



| POINTURE | RÉF. | EAN |
|----------|--------|---------------|
| 5 | 860-5 | 7340118341095 |
| 6 | 860-6 | 7392626029484 |
| 7 | 860-7 | 7392626029491 |
| 8 | 860-8 | 7392626029507 |
| 9 | 860-9 | 7392626029514 |
| 10 | 860-10 | 7392626029521 |
| 11 | 860-11 | 7392626029538 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com