



TEGERA® 682A



Pour en savoir plus

Gant synthétique, latex, enduit aux 3/4, finition sablée, jauge 10, acrylique, Cat. II, couleur à haute visibilité, paume et articulations imperméable à l'eau, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne préhension
- Chaud

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Couleur à haute visibilité
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 250°C
- Paume et articulations imperméable à l'eau



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces froids, environnements mouillés

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail de construction, travail sur béton

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, transportation, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre le froid, Protection chaleur et feu

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Acrylique, Jauge 10

LONGUEUR 240-280 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée

COLORIS Orange, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

ENDUCTION Enduit aux 3/4

MATÉRIAU D'ENDUCTION Latex

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Latex naturel, Acrylique



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
7	682A-7	7340118316475
8	682A-8	7340118316499
9	682A-9	7340118316512
10	682A-10	7340118316437
11	682A-11	7340118316451

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com