

# Fiche technique



Protection respiratoire

## AIRCLEAN SM375 FFP3 NR D

### Demi-masque filtrant contre les particules

Le demi-masque filtrant AIRCLEAN SM375 FFP3 NR D est conçu pour protéger les voies respiratoires contre les aérosols de particules solides (poussière) et de particules liquides (brouillard) tant que la concentration de la substance nocive ne dépasse pas 30 fois la concentration maximale admissible (CMA) – jusqu'à 30 x CMA.



#### Vos avantages

- Le demi-masque est conçu de manière à pouvoir être facilement porté pendant toute la durée du travail.
- Grâce à sa forme anatomique, à son pince-nez et à la mousse qui se trouve en dessous, le demi-masque est facile à adapter à la plupart des formes de visage pour assurer l'étanchéité nécessaire.



#### Votre domaine de travail

- Particules solides moyennement toxiques, poussières d'amiante, de cuivre, de baryum, de titane, de vanadium, de chrome, de manganèse, de bois dur, poussière de charbon avec une teneur en silice libre supérieure à 10%, exploitation minière, chimie, métallurgie, traitement de bois dur.

Nom du produit	N° d'art.
AIRCLEAN SM375 FFP3 NR D	AS4-SM375-FFP3

#### Spécifications

Matériau	Filtre	Polypropylène
	Soupape expiratoire	Polypropylène
	Liens de tête	Plastique
	Joint de nez	Mousse de polyuréthane

#### Performances

Classe (selon EN 149:2001+A1:2009)	FFP3
Pénétration à travers le matériau filtrant d'un aérosol de chlorure de sodium ou d'un brouillard d'huile	≤ 1%
Fuite totale	≤ 2%
Résistance initiale à l'inhalation pour un débit de 95 l/min	≤ 300 Pa
Résistance initiale à l'expiration 160 l/min	≤ 300 Pa
Résistance respiratoire avec la poussière de dolomie pour un débit de 95 l/min (inspiration)	≤ 700 Pa
Résistance respiratoire avec la poussière de dolomie pour un débit de 160 l/min (expiration)	≤ 300 Pa

#### Normes et certificats

Catégorie	Masques de protection
Certifications/Normes	EN 149:2001+A1:2009
Catégorie EPI	Catégorie III
Institut de contrôle	APAVE – Notified Body 0082

#### Informations sur l'emballage

Unité d'emballage	Pièce / 10 pièces par boîte 36 boîtes par carton
-------------------	---

Poste douanier 63079099  
Pays d'origine PL

Sous réserve d'erreurs, d'erreurs typographiques et de modifications techniques. Toutes les indications se basent sur des examens étendus: elles ne sont pas contractuelles. Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peuvent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web [artiluxswissafety.com](http://artiluxswissafety.com)